

### MAX465H125S - HDS

 502 x 415 x H141 mm  
19.76 x 16.34 x H5.55 inch

 465 x 335 x H125 mm  
18.31 x 13.19 x H4.92 inch

 40 + 85 mm  
1.57 + 3.35 inch

 S : 2,62 kg / 5.77 lb  
HDS : 3,42 kg / 7.53 lb


 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity  
19.47 lt



 Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
POLIURETANO/POLYURETHANE  
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton



3,52 Kg per cartone  
7.76 lb gross weight



**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810H

**ATA300**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED  
FOAM INLAY  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



LASER MARKING  
OR ENGRAVING  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR  
COLORI CUSTOM