

MAX615-RU6U

 680 x 675 x H393 mm
26.77 x 26.57 x 15.47 inch

 615 x 615 x H360 mm
24.21 x 24.21 x 14.17 inch

 60 + 300 mm
2.36 + 11.81 inch

 17,50 kg / 38.58 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
135 lt




 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
METALLO/METAL
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins
ALLUMINIO/ALUMINIUM (Rack)
POLIETILENE/POLYETHYLENE (Spugna / foam)



Maniglia laterale su
entrambi i lati + maniglie
per trasporto / Side handles
+ large fold down handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



19,30 Kg per cartone
38.13 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810H

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



CUSTOM LABEL
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM

